



Siloflex-Grund

Schnelltrocknender Bitumenemulsions-Voranstrich

Stand techn. Merkblatt: 27. August 2019

Anwendungsgebiete

BORNIT®-Siloflex-Grund wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für BORNIT®-Siloflex- Beschichtungen verwendet. BORNIT®-Siloflex-Grund haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

Art und Eigenschaften

BORNIT®-Siloflex-Grund ist ein streich- und spritzfähiger, schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.

Ihre Vorteile

- hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung
- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- lösemittelfrei und umweltschonend
- spritzbar
- wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

Untergrund

Der Untergrund muss nach den Angaben des Technischen Merkblattes von BORNIT®-Siloflex vorbehandelt werden.

Verarbeitung

BORNIT®-Siloflex-Grund ist streich- und spritzfähig BORNIT®-Siloflex-Grund ist nicht unter +5°C Außen- und Objekttemperatur zu verarbeiten. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren.

Verbrauch

ca. 0,2 l / m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren)

Produktdaten in Kurzform

Art	Bitumenemulsion
Basis	Bitumen, Zuschlagstoffe
Lösungsmittel	Wasser
Farbe	braun-schwarz
Dichte bei 20°C	1,00 g/cm ³
Konsistenz	dünnflüssig
Auftrag	Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller
Bitumengehalt	ca. 20 %
Lagerung	frostempfindlich!
Lagerfähigkeit	in original verschlossenen Gebinden 12 Monate
Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit BORNIT®-Bitumenreiniger
Gefahrklasse nach VbF und ADR	Keine
GISBAU-Produktcode	BBP 10

Systemprodukte

BORNIT®-Siloflex
BORNIT®-Multiclean

Lagerung

In original verschlossenen Gebinden 12 Monate lagerfähig. **Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen!**

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform

10 l Kanister.....	60 Gebinde pro Palette
20 l Kanister.....	24 Gebinde pro Palette

Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.