



BORNIT® - BituFug 2K

Stand techn. Merkblatt: 11. Dezember 2017

Art und Eigenschaften	BORNIT®-BituFug 2K ist eine 2-komponentige, bituminöse Riss-Sanierungs-Masse. Sie ist dauerelastisch, besitzt eine ausgezeichnete Wärme- und Kältebeständigkeit, ist alterungs- und witterungsbeständig und ist lösemittelfrei. Sie haftet sehr gut auf Asphaltflächen und hat eine geringe Oberflächenklebrigkeit.	
Anwendungsgebiete	BORNIT®-BituFug 2K wird zur Abdichtung von Rissen, Fugen und offenen Nähten in Asphaltflächen sowie zum Verkleben von Markierungsknopfen auf Asphalt verwendet.	
Produktdaten in Kurzform	Basis Farbe Auftrag Lagerung Lagerfähigkeit	Bitumen schwarz Kartusche frostunempfindlich In original verschlossenen Gebinden 12 Monaten
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sowie frei von losen Bestandteilen und anhaftenden Verschmutzungen sein.	
Verarbeitung	Die Flanken der Fuge bzw. des Risses müssen gereinigt und mit BORNIT®-HaftgrundFix grundiert werden. Die Kartusche wird in die BORNIT®-Kartuschenpistole gelegt. Die Sicherheits-Verschlusskappe wird von der Kartusche entfernt und das beiliegende Mischrohr aufgeschraubt. Je nach Rissbreite kann das Mischrohr gekürzt werden um somit eine größere Austrittsöffnung zu erhalten. BORNIT®-BituFug 2K muss innerhalb von ca. 15 Minuten verarbeitet werden.	
Verarbeitungstemperatur	Die Außentemperatur bei der Verarbeitung von BORNIT®-BituFug 2K darf nicht unter +5°C und nicht über +30°C liegen. Die Verarbeitung muss bei trockenem Wetter erfolgen. Die Temperatur von BORNIT®-BituFug 2K muss mindestens 10°C betragen. Die Asphaltoberflächentemperatur muss > + 5°C sein. Den Riss bzw. die Naht kann man gegebenenfalls mit Heißluft schonend vorwärmen.	
Verbrauch	Ca. 14 m / Kartusche bei Fugenquerschnitt von 5 x 5 mm.	
Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz	Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.	
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 170302 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 170302) entsorgt werden.	



Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.

Lieferformen

360 ml Kartusche.....12 Stück pro Karton
