



# **BORNIT® - SpeedUp**

Reaktionsbeschleuniger

Stand techn. Merkblatt: 26. Februar 2018

---

**Art und Eigenschaften** **BORNIT®-SpeedUp** ist eine wässrige Speziallösung, die als Reaktionsbeschleuniger für die maschinelle Verarbeitung von verschiedenen BORNIT®-Produktsystemen eingesetzt werden kann.

Durch die Verwendung von **BORNIT®-SpeedUp** wird eine schnelle Trocknung und Regenfestigkeit von BORNIT®-Bitumenemulsionsprodukten erreicht.

---

**Anwendungsgebiete** **BORNIT®-SpeedUp** kann immer nur in Kombination und auf Basis der technischen Vorgaben des jeweiligen BORNIT®-Produktsystems eingesetzt werden.

Sämtliche Angaben zu Anwendung, Einsatzkonzentration und Verbrauch von **BORNIT®-SpeedUp** sind dem jeweiligen technischen Merkblatt zu entnehmen.

**Nur für die maschinelle Verarbeitung mit geeigneten Spritzanlagen (2K-Mischdüsen oder ähnl.) geeignet.**

---

<b>Produktdaten in Kurzform</b>	Art	Reaktivbeschleuniger
	Basis	Wässrige Lösung mit Spezialadditiven
	Farbe	Farblos-leicht gelblich
	Konsistenz	dünnflüssig
	Verarbeitung	Spritzen
	Auftrag	2K-Mischdüsen-Spritzgerät oder ähnl.
	Verarbeitungstemperatur	+5°C - 35°C
	Lagerung	Vor Frost schützen !
	Lagerfähigkeit	In original verschlossenen Gebinden 12 Monate.
	Gefahrklasse nach VbF und ADR	Keine

---

**Verarbeitung** **BORNIT®-SpeedUp** vor der Verarbeitung kurz aufrühren oder im Kanister aufschütteln.

Der Einsatz von **BORNIT®-SpeedUp** ist nur bei der maschinellen Verarbeitung des jeweiligen BORNIT®-Produktsystems mit geeigneten Spritzanlagen (2K-Mischdüsen oder ähnl.) möglich.

Die Zudosierung zum jeweiligen Produkt muss in der Spritzmaschine unmittelbar vor der Applikation erfolgen.

Eine vorherige Zugabe von **BORNIT®-SpeedUp** durch Einrühren in das jeweilige Produkt ist aufgrund des sehr schnellen Reaktionsablaufs nicht möglich!

---

**Entsorgung** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste nur nach AVV-ASN: 060205\* (andere Basen) entsorgen.

---



---

**Anmerkung**

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neusten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.bornit.de](http://www.bornit.de) zu informieren.

---

**Lieferformen**

22 kg PE-Kanister ..... 18 Kanister pro Palette

---