


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Fertigschlämme

Bitumenschlämme zum Porenverschluss
offenporiger, gealterter Asphaltbeläge

Straße



www.bornit.com





Straße

Bitumenschlämme zum Porenverschluss offener Asphaltbeläge

Fertigschlämme

Polymermodifizierte Bitumenemulsion mit mineralischen Zusätzen

Der Untergrund ist vor dem Auftragen der Bitumenschlämme sauber abzukehren; lose Teile und Staub sind zu entfernen. Die Flächen müssen frei von trennenden Substanzen (z.B. Öl, Fett, Kraftstoff) sein. Bei alten, abgewitterten Flächen wird ein leichtes Vornässen mit Wasser bzw. eine Grundierung mit BORNIT®-Haftkleber empfohlen.

Die Schlämme ist vor der Verarbeitung gründlich aufzurühren (maschinell mit einem langsam laufenden Rührgerät), bis eine homogene Masse entstanden ist. Danach lässt sich die gebrauchsfertige BORNIT®-Fertigschlämme leicht und problemlos mit einem Gummischieber oder einem weichen Besen verarbeiten, indem sie gleichmäßig und dünn (max. 1,0 kg/m²) breitgezogen wird. Die Beschichtung kann nachträglich mit Edelbrechsand abgestreut werden.

Nach Trocknung bildet sich eine griffige, verschleißfeste und geschlossene Oberfläche. Eine Nachbehandlung und Auffrischung der Beläge ist jederzeit möglich.

TIPP: Bordsteine oder Einbauten können mit einem "Steinband" abgeklebt werden, um saubere Anschlüsse zu erreichen.

- regenerativer Effekt bei gealterten, rauhen oder offenen Asphaltflächen
- sichere Porenversiegelung und Abdichtung
- Verbesserung der Griffigkeit der Oberfläche
- lösemittelfrei und umweltschonend
- einfache Verarbeitung bei geringem Geräteaufwand



www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.

*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Produkt

Info's*



BORNIT®-Fertigschlämme

Gebrauchsfertige Bitumenschlämme zum Porenverschluss offener Asphaltbeläge auf Fahrbahnen, Standspuren, Plätzen, Geh- und Radwegen etc., zur Versiegelung bituminöser Verschleißschichten, lösemittelfrei, umweltschonend, einfach zu verarbeiten. Geprüft nach TL Sbit.

Farbton: schwarz
Vor Frost schützen!

ca. 30 kg 6900002681 18
0,8 kg/m²
je nach Untergrund



Porenverschluss für abgewitterten Asphaltflächen



Neu

Alt

BORNIT®
STÄRKE VERBINDET

BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

