

FONDOIR À BITUME RVK 650i



Technique des joints. Fondoir statique pour le chauffage et malaxage de la masse de joints.

Entraînement hydraulique, commutable avec bras de gouvernail horizontaux

Moteur Hatz, diesel, Supra Silent Pack (insonorisé) avec electrostart

Chauffage indirect par l'huile de transfert thermique. Refroidisseur d'huile contre la surchauffe de l'huile hydraulique.

Brûleur à moyenne pression au propane thermostatique avec pilotage automatique en fonction du courant.

Contrôle de la température par des thermostats dans la chaudière de fusion et dans l'huile de transfert de chaleur.

Raccordement au gaz et étagères pour 2 bouteilles de gaz de 33kg.

Compresseur d'urgence monocylindre intégré avec entraînement hydraulique, capacité d'air de 240l/min à 10 bar.

(à utiliser pour le nettoyage de l'installation à la fin des travaux)

Fondoir à bitume RVK 650i

Numéro d'article RGTK mazout	00H0021
Numéro d'article RGTK gas	—
Capacité de la chaudière	0,65 m ³
Chauffage	à l'huile thermique
Puissance moteur	10kW
Puissance brûleur	90kW
Longueur ca.	1.900 mm
Largeur ca.	2.150 mm
Hauteur ca.	1.900 mm
Ouverture de remplissage	500 x 350 mm
Ouverture du drain	diam. 130
Poids mort ca.	1.850 kg
Capacité réservoir de mazout	40l