

Brosseuse-chanfreineuse FBM 300



Pour brosser et chanfreiner les joints et élargir les fissures

- Répartition optimale du poids pour déplacer et installer rapidement la machine.
- Poignée coulissante réglable en hauteur et en position de travail pour une meilleure vue des brosses.
- Plus grande durée de vie du moteur placé horizontalement grâce à une alimentation permanente en huile et un dispositif de pré-fractionnement à cyclone. Ces deux facteurs prolongent également les intervalles de maintenance des filtres à air.
- La roue avant réglable n'engendre plus aucun effet de soulèvement par les inégalités du sol, ceci garantit un biseautage homogène du joint de coupe.
- Dotée en série d'une vis sans fin pour régler progressivement la profondeur du travail, ainsi que d'un frein d'immobilisation
- Pour l'utilisation pendant la nuit ou dans les tunnels, nous recommandons un projecteur de travail LED optionnel allié au kit d'alternateur
- Anneaux de levage pour permettre un chargement et un déplacement aisés.
- Carter de protection des brosses avec déflecteur réglable à droite et à gauche.
- Panier collecteur des déchets pour récolter les débris du joint, empêche la pierraille
- Le sens de rotation de l'outil est contraire au sens de déplacement de la machine. La poussière n'est donc pas projetée dans le joint déjà nettoyé.

Caractéristiques techniques:

Description	FBM 300 P	FBM 300 D
Nr d'article	018M 0033	018M 0049
Largeur de brosse	6-18 mm	6-18 mm
Profondeur de brosse	60 mm	60 mm
Diamètre de brosse	300 mm	300 mm
Alésage	20.0 / 25.4 mm	20.0 / 25.4 mm
Carburant	essence	diesel
Puissance de sortie max.	8.7 kW / 11.8 hp	7.3 kW / 9.8 hp
Vitesse de rotation	2800 1/min	2800 1/min
Longueur	1.300 mm	1.300 mm
Largeur	650 mm	650 mm
Hauteur .	930 mm	930 mm
Poids	115 kg	137 kg

Modifications techniques sous réserve.