Voegborstel FBM 300

Voor het zuiveren, aanfasen en reinigen van voegen in asfalt- en betonoppervlaktes.

- Optimale gewichtsverdeling voor snelle verplaatsing en opstelling van het toestel.
- Handgreep verplaatsbaar en in de hoogte regelbaar voor beter zicht op de borstel.
- Permanente olietoevoer verlengt de levensduur van de loodrecht staande motor – dit verlengt ook de onderhoudsintervallen voor de luchtfilters.
- De aanpasbare voor-as voorkomt het hefboomeffect ten gevolge van een oneffen bodem, waardoor een uniforme bewerking van de voeg wordt gegarandeerd.
- Standaard uitgerust met parkeerrem en traploze as om de werkdiepte in te stellen.
- Als optie wordt LED werkverlichting, in combinatie met de stroomgenerator, aanbevolen voor gebruik ‘s nachts of in een tunnel.
- Hijsogen voor eenvoudig afladen en transport
- Afneembare borstelbeschermingskap met rechts en links verstelbare deflectoren.
- Optie: opvangbak voor afval, inhoud 25 liter. Verhindert steenslag.
- De snij-richting van het toestel is tegengesteld aan de bewegingsrichting; zo komt het vuil niet terecht in de pas gesneden voeg.

VAN HOOF Roadconstruction Machinery & Products
Lerenveld 19 - 21 • 2547 Lint • Belgium
Tel.: +32 (0) 488 / 274 - 007

www.vanhoofw.be • info@vanhoofw.be

Technische gegevens:

Beschrijving	FBM 300 B	FBM 300 D
Artikel-nr.	018M 0033	018M 0049
Borstelbreedte	6-18 mm	6-18 mm
Borsteldiepte	60 mm	60 mm
Borstel-Ø	300 mm	300 mm
Asdiameter	20.0 / 25.4 mm	20.0 / 25.4 mm
Brandstof	benzine	diesel
Vermogen max.	8.7 kW / 11.8 PK	7.3 kW / 9.8 PK
Toerental	2800 1/min	2800 1/min
Lengte ca.	1.300 mm	1.300 mm
Breedte ca.	650 mm	650 mm
Hoogte ca.	930 mm	930 mm
Gewicht	115 kg	137 kg

Technische veranderingen onder voorbehoud!

VAN HOOF Roadconstruction Machinery & Products
Lerenveld 19 - 21 • 2547 Lint • Belgium
Tel.: +32 (0) 488 / 274 - 007

www.vanhoofw.be • info@vanhoofw.be