

Gietasfaltkoker VK 50 HR met temperatuurregeling



Om bitumineus gietvoegmateriaal te smelten

- Propaan-wervelstraalbrander met ontbrander, temperatuurregeling, Piezo-ontstekingsstelsel, temperatuurindicator en aftapkraan voor smeltgoedafname
- Analoge thermometer voor temperatuurcontrole
- Dubbele isolatie van de ketelwand
- Hitte-schild in de verbrandingskamer : verhitting gebeurt door hete lucht

Technische gegevens:

Beschrijving	VK 50 HR stationair	VK 50 HR met handmatig rijstelsel
Artikel-Nr.	018M 0046	018M 0047
Ketelinhoud	50 l	50 l
Verhitting	indirect dmv hitteschild	indirect dmv hitteschild
Brandvermogen	11 kW	11 kW
Temperatuurindicator	aanwezig	aanwezig
Temperatuurregulatie	aanwezig	aanwezig
Uitvoering	stationair	handmatig rijstelsel
Roerwerk	handmatig	handmatig
Lengte ca.	770 mm	1.110 mm
Breedte ca.	720 mm	720 mm
Hoogte ca.	1.050 mm	1.250 mm
Leeg gewicht ca.	54 kg	66 kg
Accessoires		
3m HD-slang incl. 1.5bar regelaar	Artikel-Nr. 018W 0000	Artikel-Nr. 018W 0000
5m HD-slang incl. 1.5bar regelaar	Artikel-Nr. 018W 0000	Artikel-Nr. 018W 0000

Technische veranderingen onder voorbehoud!