

RTK 250 bis RTK 1.800 horizontal, stationär



Geräte zum Aufschmelzen und Verarbeiten von thermoplastischen Fahrbahnmarkierungsmassen und bituminösen Fugen- und Schienenverguss- sowie Schienenuntergussmaterialien

- Kompakte Bauweise
- Hohe Aufschmelzleistung von Pulver- oder Blockmaterialien bei niedrigem Gas- oder Heizölbedarf
- Kesselschale aus verschleiß- und hitzebeständigem Spezialstahl
- Kurze Aufheizzeit
- Horizontal, hydraulisch angetriebenes Rührwerk, elektrisch schaltbar
- Indirekte Beheizung über Hitzeschutzblech/Rauchgaskammer

Technische Details:

Bezeichnung	RTK 250	RTK 500	RTK 800	RTK 1300	RTK 1800
Artikel-Nr. RTK Ölfeuerung	— — —	84005 0000	84008 0000	84013 0000	84018 0000
Artikel-Nr. RTK Gasfeuerung	84003 0100	84005 0200	84008 0200	84013 0200	84018 0200
Kesselinhalt	250 l	500 l	800 l	1,3 m ³	1,8 m ³
Leistung Dieselmotor	3,1 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min	5,2 kW bei 3.000/min
Supra Silent Pack	nein	ja	ja	ja	ja
Brennerleistung	40 kW	70 kW	90 kW	100 kW	100 kW
Rührwerk Drehzahl	2-7/min	2-7/min	2-7/min	2-7/min	2-7/min
Kesselschalenstärke	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Länge ca.	1.860 mm	2.640 mm	2.600 mm	3.170 mm	3.870 mm
Breite ca.	1.200 mm	1.150 mm	1.250 mm	1.450 mm	1.450 mm
Höhe ca.	1.530 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm	1.480 mm
Leergewicht ca.	800 kg	1.300 kg	1.420 kg	1.980 kg	2.600 kg

Technische Änderungen vorbehalten!

GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik
Siegener Straße 81 - 83 • 57234 Wilnsdorf-Niederdielfen
Tel.: +49 (0) 271 - 39 88-0 • **Fax:** +49 (0) 271 - 39 88-159

www.gruen-gmbh.de • info@gruen-gmbh.de