

RTK 250 tot RTK 1.800 horizontaal, stationair



Toestel voor het smelten en verwerken van thermoplastische wegmarkeringsmassa's en bitumineuse voegmassa's en voegvullingen voor spoorstaven

- Compacte constructie
- Hoog smeltvermogen van poeder- en blokmaterialen bij laag gas- of mazout-gebruik
- Ketelwand uit slijtvast- en hittebestendig speciaalstaal
- Korte opwarmingstijd
- Horizontaal, hydraulisch aangedreven roerwerk, elektrisch schakelbaar
- Indirecte verwarming via hitteschild/rookgaskamer

Technische gegevens:

Beschrijving	RTK 250	RTK 500	RTK 800
Artikel-Nr. RTK mazoutbrander	-----	018M 0051	018M 0053
Artikel-Nr RTK gasbrander	018M 0050	018M 0052	018M 0054
Ketelinhoud	250 l	500 l	800 l
Vermogen dieselmotor	3,1 kW bij 3.000/min	5,2 kW bij 3.000/min	5,2 kW bij 3.000/min
Supra Silent Pack	neen	ja	ja
Vermogen brander	40 kW	70 kW	90 kW
Roerwerktoerental	2-7/min	2-7/min	2-7/min
Ketelbodemdikte	6 mm	6 mm	6 mm
Lengte ca.	1.860 mm	2.640 mm	2.600 mm
Breedte ca.	1.200 mm	1.150 mm	1.250 mm
Hoogte ca.	1.530 mm	1.480 mm	1.480 mm
Leeggewicht ca.	800 kg	1.300 kg	1.420 kg

Beschrijving	RTK 1300	RK 1800
Artikel-Nr. RTK mazoutbrander	018M 0055	018M 0057
Artikel-Nr. RTK gasbrander	018M 0056	018M 0058
Ketelinhoud	1,3 m ³	1,8 m ³
Vermogen dieselmotor	5,2 kW bij 3.000/min	5,2 kW bij 3.000/min
Supra Silent Pack	ja	ja
Vermogen brander	100 kW	100 kW
Roerwerktoerental	2-7/min	2-7/min
Ketelbodemdikte	6 mm	6 mm
Lengte ca.	3.170 mm	3.870 mm
Breedte ca.	1.450 mm	1.450 mm
Hoogte ca.	1.480 mm	1.480 mm
Leeggewicht ca.	1.980 kg	2.600 kg

Technische veranderingen onder voorbehoud!