

RVK 200i vertical mobile/stationnaire



Equipement pour chauffer et appliquer des masses bitumineuses et du mastic de scellement pour rails.

- Construction compacte, poids net réduit, temps de chauffe court
- Haute puissance de chauffe au moyen de l'huile caloporteuse à basse consommation de gaz ou de mazout
- Boîte de préchauffage des tuyaux et système de remplissage de sécurité sont standards.
- Installation de pompage du scellage interne
- Malaxeur vertical à entraînement hydraulique
- Remorque à un seul essieu, avec frein à inertie et frein de stationnement
- Timon d'attelage réglable en hauteur
- Livrable avec entraînement pour roue de friction de l'essieu avec guidon ou télécommande radio
- Illumination et réception TÜV; au choix anneau d'attelage DIN ou attelage à boule

Détails techniques de l'appareil mobile:

| Description | RVK 200i | RVK 200i | RVK 200iS | RVK 200iS |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. d'article. | 0256 0000 | 0256 0200 | 0296 0100 | 0296 0300 |
| Capacité | 200 l | 200 l | 200 l | 200 l |
| Huile caloporteuse * | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Puissance moteur diesel | 7,5 kW à 3.000/min | 7,5 kW à 3.000/min | 9,6 kW à 3.000/min | 9,6 kW à 3.000/min |
| Supra Silent Pack | non | non | oui | oui |
| Débit de la pompe | jusqu'à 17 l/min | jusqu'à 17 l/min | jusqu'à 17 l/min | jusqu'à 17 l/min |
| Châssis à grande vitesse | un essieu | un essieu | un essieu | un essieu |
| Entraînement par roue de friction | non | non | oui | oui |
| Longueur | 3.750 mm à 4.000 mm |
| Largeur | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Hauteur | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm | 1.750 mm |
| Poids net | 1.070 kg | 1.070 kg | 1.430 kg | 1.430 kg |
| Poids total autorisé | 1.450 kg | 1.450 kg | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Chauffage | propane | mazout | propane | mazout |

| Description Nr. d'article. | RVK 200iS Commande à distance 0296 0400 | RVK 200iS Commande à distance 0296 0500 |
|--------------------------------------|---|---|
| Capacité | 200 l | 200 l |
| Huile caloporteuse* | 60 l | 60 l |
| Puissance du moteur diesel | 9,6 kW à 3.000/min | 9,6 kW à 3.000/min |
| Supra Silent Pack | oui | oui |
| Débit de la pompe | jusqu'à 17 l/min | jusqu'à 17 l/min |
| Châssis à grande vitesse | un essieu | un essieu |
| Entraînement pour roue de friction | oui à radiocommande | oui à radiocommande |
| Longueur | 3.750 mm à 4.190 mm | 3.750 mm à 4.190 mm |
| Largeur | 1.620 mm | 1.620 mm |
| Hauteur | 2.250 mm | 2.250 mm |
| Poids net | 1.430 kg | 1.430 kg |
| Poids total autorisé | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Chauffage | propane | mazout |

Détails techniques de l'appareil stationnaire:

| Description | RVK 200i | RVK 200i |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. d'article | 018M 0028 | 018M 0011 |
| Capacité | 200 l | 200 l |
| Huile caloporteuse * | 60 l | 60 l |
| Puissance du moteur diesel | 7,5 kW à 3.000/min | 7,5 kW à 3.000/min |
| Supra Silent Pack | non | non |
| Débit de la pompe | jusqu'à 17 l / min | jusqu'à 17 l / min |
| Châssis à grande vitesse | — | — |
| Longeur | 2.150 mm | 2.150 mm |
| Largeur | 1.550 mm | 1.550 mm |
| Hauteur | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Poids net | 960 kg | 960 kg |
| Chauffage | propane | mazout |

*L'huile caloporteuse n'est pas incluse dans la livraison.

Modifications techniques sous réserve!