

RVK 200i verticaal verrijdbaar/stationair



Toestel voor het smelten en verwerken van bitumineuse voegvulmassa en gietmassa voor spoorstaven.

- Compacte constructie, gering eigengewicht, korte opwarmtijd
- Hoog smeltvermogen dmv warmteoverdrachtolie bij laag gas- of mazoutverbruik
- Voorverwarmingskast voor de leiding en veiligheidsvulstelsysteem zijn standaard.
- Inwendige voegvulpompsysteem
- Verticaal, hydraulisch aangedreven roerwerk
- Aanhangwagen met één as, en met olop- en parkeerrem
- In de hoogte verstelbare trekdijsel
- Toestel leverbaar met aandrijfrol voor wiel met zelfrijdende aandrijving met stuurstang of afstandsbediening
- Verlichting en TÜV-afname; naar keuze DIN-trekoog of bolkoppeling

Technische gegevens van het verrijdbare toestel:

Beschrijving	RVK 200i	RVK 200i	RVK 200iS	RVK 200iS
Artikel-Nr.	0256 0000	0256 0200	0296 0100	0296 0300
Ketelinhoud	200 l	200 l	200 l	200 l
Warmteoverdrachtolie*	60 l	60 l	60 l	60 l
Vermogen dieselmotor	7,5 kW bij 3.000/min	7,5 kW bij 3.000/min	9,6 kW bij 3.000/min	9,6 kW bij 3.000/min
Supra Silent Pack	neen	neen	ja	ja
Debiet Voegvulpomp ca.	tot 17 l/min	tot 17 l/min	tot 17 l/min	tot 17 l/min
Snelloopas	één as	één as	één as	één as
Wrijvingsrolaandrijving	neen	neen	ja	ja
Lengte ca.	3.750 mm tot 4.000 mm	3.750 mm tot 4.000 mm	3.750 mm tot 4.000 mm	3.750 mm tot 4.000 mm
Breedte ca.	1.620 mm	1.620 mm	1.620 mm	1.620 mm
Hoogte ca.	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm	1.750 mm
Leeggewicht ca.	1.070 kg	1.070 kg	1.430 kg	1.430 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	1.450 kg	1.450 kg	1.800 kg	1.800 kg
Verwarming	propaangas	mazout	propaangas	mazout

Beschrijving	RVK 200iS Afstandbediening	RVK 200iS Afstandbediening
Artikel-Nr.	0296 0400	0296 0500
Ketelinhoud	200 l	200 l
Warmteoverdrachtolie*	60 l	60 l
Vermogen dieselmotor	9,6 kW bij 3.000/min	9,6 kW bij 3.000/min
Supra Silent Pack	ja	ja
Debiet voegvulpomp ca.	tot 17 l/min	tot 17 l/min
Snelloopas	één as	één as
Wrijvingsrolaandrijving	ja met afstandbediening	ja met afstandbediening
Lengte ca.	3.750 mm tot 4.190 mm	3.750 mm tot 4.190 mm
Breedte ca.	1.620 mm	1.620 mm
Hoogte ca.	2.250 mm	2.250 mm
Leeggewicht ca.	1.430 kg	1.430 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	1.800 kg	1.800 kg
Verwarming	propaangas	mazout

Technische gegevens van het stationaire toestel:

Beschrijving	RVK 200i	RVK 200i
Artikel-Nr.	018M 0028	018M 0011
Ketelinhoud	200 l	200 l
Warmteoverdrachtolie*	60 l	60 l
Vermogen dieselmotor	7,5 kW bij 3.000/min	7,5 kW bij 3.000/min
Supra Silent Pack	neen	neen
Debiet voegvulpomp ca.	tot 17 l / min	tot 17 l / min
Snelloopas	—	—
Lengte ca.	2.150 mm	2.150 mm
Breedte ca.	1.550 mm	1.550 mm
Hoogte ca.	1.600 mm	1.600 mm
Leeggewicht ca.	960 kg	960 kg
Verwarming	propaangas	mazout

*De warmteoverdrachtolie is niet bij levering inbegrepen/ Technische veranderingen voor behouden!

Accessoires:

Beschrijving	Artikelnummer
Boordcompressor om de voegvulleiding uit te blazen RVK 200i	0256 5600
Boordcompressor om de voegvulleiding uit te blazen RVK 200iS	0296 5600
Flessenkorf voor gasfles van 11 kg (voor RVK 200 met mazoutbrander)	0248 9500
Warmteoverdrachtolie 1 liter (voor hoeveelheid nodig per toestel zie technische specificatie's)	99989 0401
zwenkbare leidinghouder	83100 8600

Leidingsysteem :

Beschrijving	Artikelnummer
Elektrisch verwarmde leidingsysteem 24 V incl. voegvullans (lengte 5 m)	0256 9801
Vooruitrusting voor elektr. verwarmde voegvulleiding RVK 200i	0256 9500
Vooruitrusting voor elektr. verwarmde voegvulleiding RVK 200iS	0296 9500
Voegvulleiding 4 m met spiraal	0259 9812
Voegvullans met fietskabel voor bediening van ventiel.	0259 9850
Voegvullans met draaihandgrip voor bediening van ventiel.	0259 9750

Accessoires voor voegvullansen:

Beschrijving	Artikelnummer
Voegvulschoen "Quad.6"	0323 2000
Voegvulschoen "Quad.4"	0323 2100
6 mm voegvulbuis	0327 9010
10 mm voegvulbuis	0327 9020