

Chaudière à asphalte coulé 250 l à 800 l



Équipement spécial pour la chauffe et le transport de l'asphalte coulé.

- Volumes de la cuve de 250 à 800 litres
- Poids net réduit, entraînement puissant et directe du malaxeur horizontal, des temps de chauffe courts et une cuve solide
- Chauffe au moyen d'un brûleur à propane ou brûleur à mazout automatique.
(Pas de flamme directe sur l'enveloppe de la chaudière par moyen d'une plaque de chauffe au brûleur à gaz propane, ou resp. par la chambre de combustion au brûleur à mazout)
- L'équipement peut être installé sur camion ou remorque avec charge utile correspondante.
- Disponible dans un modèle stationnaire ou mobile

Détails techniques du modèle stationnaire:

Description	RGTK 250	RGTK 500	RGTK 800
Nr. d'article RGTK mazout	—	018M 0008	018M 0038
Nr. d'article RGTK gaz	018M 0017	018M 0018	018M 0000
Capacité de la cuve	0,25 m ³	0,5 m ³	0,8 m ³
Longueur	1.860 mm	2.350 mm	2.600 mm
Largeur	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Hauteur	1.530 mm	1.480 mm	1.480 mm
Couvercle de remplissage	500 x 600 mm	500 x 1.000 mm	500 x 1.000 mm
Dispositif de vidange	120 mm ronde	300 x 200 mm	300 x 200 mm
Poids net	810 kg	1.300 kg	1.420 kg

Détails techniques du modèle mobile:

Description	RGTK 250	RGTK 500	RGTK 800
Nr. d'article	018M 0015	018M 0000	018M 0000
Remorque	à un essieu	tandem	tandem
Longueur	3.100 mm	4.350 mm	4.350 mm
Largeur	1.650 mm	1.950 mm	1.950 mm
Hauteur	1.780 mm	1.950 mm	2.350 mm
Poids net	1.070 kg	2.100 kg	2.600 kg
Poids max. autorisé	1.800 kg	3.500 kg	4.500 kg

Autres volumes sur demande.

Modifications techniques sous réserve!