

Gietasfalt-transportsmeltketel 5.000 l tot 7.500 l



Speciaal toestel voor het transport van gietasfalt en mastiek.

- Ketelvolumes van 5.000 tot 7.500 Liter
- Ketelschaal, frontwand en roerarmen uit slijtage-bestendig en hittebestendig staal
- Directe hydraulische roerwerk aandrijving met verstelpomp traploos instelbaar van 0-7 U/min., en elektrisch bediende ventielen
- Hatz diesel aandrijvingsmotor in geluidsdempende constructie
- Ketelisolatie met 60 mm rock wool. Isolatiebekleding uit hoogglanzend roestvrij staal
- Roerhanden zijn gemaakt uit slijtage-bestendig gietijzer of Hardox
- Verwarming dmv volautomatische mazoutbrander, ketelbescherming door grote vlambuis, rookgasverdeelkast en een temperatuurbegrenzer
- De smeltketels kunnen op een vrachtwagen, aanhangwagen, en oplegger met overeenkomstig draagvermogen opgebouwd worden
- Deze serie onderscheidt zich door haar beperkt eigengewicht, grotere keteldiameter bij lage totaalhoogte, korte bouwvorm, krachtige roerwerk aandrijving en een grotere afvoer.

Technische gegevens:

Beschrijving	RGTK 5000	RGTK 6000	RGTK 7500
Artikel-Nr.	018M 0000	018M 0000	018M 0000
Ketelinhoud	5,0 m ³	6,0 m ³	7,5 m ³
Bouwlengte ca.	3.390 mm	3.790 mm	5.270 mm
Breedte ca.	2.200 mm	2.200 mm	1.900 mm
Hoogte ca.	2.200 mm	2.200 mm	2.200 mm
Vulklep	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm	1.300 x 800 mm
Afvoer	600 x 360 mm	600 x 360 mm	600 x 360 mm
Eigengewicht ca.	4.100 kg	4.400 kg	5.500 kg
Vermogen dieselmotor	24,4 kW	24,4 kW	24,4 kW
max. koppel (roeras)	40.000 Nm	40.000 Nm	40.000 Nm

Technische veranderingen onder voorbehoud!