

## Zelfrijdende bitumensproeimachine BSM 600-3R en BSM 600-3R FK



**Voor het sproeien van kleeflaag, bitumenemulsie's en polymeer-gemodificeerd hechtingsmiddel.**

- De machine is in twee uitvoeringen beschikbaar:
  - BSM 600-3R zonder warmtedeksel en vatkraan
  - BSM 600-3R FK met warmtedeksel en vatkraan
- Drie-wiel rijstel met hydraulische aandrijving, handrem, elektronische Tempomat, rolbeugel met hefoog, voertuigverlichtingspakket en een emulsietank 600l + plaats voor 200l vat in het warmtecompartiment.
- Emulsiepomp met overdrukventiel en hydraulische aandrijving, zodat terugzuigen, circulatie en opzuigen uit het vat mogelijk is.
- Watergekoelde 3-cylinder Kubota-dieselmotor met elektrische starter.
- Het koelwater van de dieselmotor wordt gebruikt voor het verwarmen van de emulsiepomp, bitumenfilter en de sproeibalk. De emulsietank wordt door het propaan-gasbrandersysteem verwarmd. Dit automatische gasbrandersysteem is van alle noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen voorzien.
- Voor de reiniging van de emulsiepomp, sproeibalken en de bitumenleidingen staat een kleine compressor met luchtdruk-reinigingssysteem ter beschikking.
- Bij de levering zitten een 5m-lange sproeileiding en een handmatige sproeilans om het hechtingsmiddel aan te brengen.

**Technische gegevens:**

<b>Beschrijving</b>	<b>BSM 600-3R</b>
Artikel-Nr.	0346 0000
Dieselmotor	merk: Kubota model: D1105
Vermogen dieselmotor	18,5 kW bij 3.000 1/min
Aandrijving emulsiepomp	hydraulisch met hoeveelheidregelaar
Max. debiet emulsiepomp ca.	210 l/min
Vermogen propaan-gasverwarming ca.	10 kW
Propaan-gasfleshouder	voor een propaan-gasfles van 11 kg
Luchtdrukreinigingssysteem	electrische compressor met een 20l drukvat
Rijsnelheid ca.	0-6 km/h traploos instelbaar
Klimvermogen ca.	15%
Lengte ca.	3.400 mm
Breedte ca.	2.000 mm
Hoogte ca.	2.200 mm
Eigengewicht ca.	1.400 kg

**Toebehoren:**

<b>Beschrijving</b>	<b>BSM 600-3R</b>
Voor-sproeibalken VSP 6-2,1	1 middenstuk, max. sproeibreedte 2.100mm
Voor-sproeibalken VSP 9-6,5	1 middenstuk en twee uitklapdelen max. sproeibreedte 3.375 mm
Twee extra wielen	voor het laden van de machine, wanneer de dieplader slechts twee smalle oprijrampen heeft.
BSM optioneel pakket	bestaat uit digitale snelheids- en drukindicator voor de kwaliteitsoptimalisatie van het sproei proces

Technische veranderingen onder voorbehoud!