Répandeuse d'émulsion SMA 500GM

Pour le répandage des liaisons (couches intermédiaires d'accrochage) et d'émulsions bitumineuses

- Machine de répandage d'émulsions bitumineuses, sur remorque tandem, avec une cuve d'émulsion isolée de 500 l, incl. éclairage automobile, attelage pour véhicule particulier, vitesse maximale 100 km/h
- Pompe d'émulsion avec soupape de sécurité et entraînement hydraulique; ainsi l'aspiration de retour et la circulation de l'émulsion est possible; pas d'entraînement directe par courroie.
- Les gaz d'échappement du moteur diesel chauffent la pompe d'émulsion et la cuve installée de 500 l est chauffée par le brûleur à gaz propane. Le brûleur à gaz manuel est équipé de tous les éléments de sécurité et d'un piézo-allumage.
- La cuve isolée a un couvercle amovible avec bouche d'égout, thermomètre et un indicateur avec flotteur COMPLET-VIDE.
- Pour le nettoyage de la pompe d'émulsion et les tuyaux d'émulsion l'appareil dispose d'un système de nettoyage à air comprimé avec petit compresseur et d'un dispositif de rinçage à solvants.
- La livraison inclut un tuyau de répandage de 5m et une lance pour appliquer l'émulsion.

VAN HOOF Roadconstruction Machinery & Products-
Lerenveld 19 – 21 • 2547 Lint • Belgium
Tel.: +32 (0) 488 / 274 - 007

www.vanhoofw.be • info@vanhoofw.be

Détails techniques:

Description	SMA 500GM sur remorque	SMA 500GM stationaire
Nr. d'article	018M 0000	018M 0000
Moteur diesel	marque: Hatz 1B20 avec starter électro	marque: Hatz 1B20 avec starter électro
Puissance du moteur	3,1 kW à 3.000 1/min	3,1 kW à 3.000 1/min
Entraînement de la pompe d'émulsion	hydraulique	hydraulique
Débit max. de la pompe d'émulsion ca.	16 l/min	16 l/min
Puissance du système de chauffe à gaz propane ca.	20 kW	20 kW
Porte-bouteille de gaz	pour une bouteille de gaz propane 11 kg	pour une bouteille de gaz propane 11 kg
Système de nettoyage à air comprimé	compresseur électrique avec cuve de pression 20l	compresseur électrique avec cuve de pression 20l
Longueur ca.	3.800 mm	2.200 mm
Largeur ca.	1.700 mm	1.200 mm
Hoogte ca.	1.600 mm	1.100 mm
Poids net ca.	880 kg	450 kg
Poids max. autorisé	1.300 kg	——

Modifications techniques sous réserve!

VAN HOOF Roadconstruction Machinery & Products-
Lerenveld 19 – 21 • 2547 Lint • Belgium
Tel.: +32 (0) 488 / 274 - 007

www.vanhoofw.be • info@vanhoofw.be