

## Bitumensproeimachine SMA 500GM



### Voor het sproeien van kleeflaag en bitumenemulsie's

- Bitumensproeimachine, op tandem-aanhanger, met een geïsoleerde emulsietank 500 l, inclusief voertuigverlichting, koppeling voor personenwagen, maximale rijnsnelheid 100 km/h
- Bindmiddelpomp met overdrukventiel en hydraulische aandrijving; hierdoor is het terugzuigen en circuleren van het bindmiddel mogelijk; geen directe aandrijving via riemen.
- De uitlaatgassen van de dieselmotor verwarmen de bindmiddelpomp en de 500 l opzettank wordt door een propaangasbrander verwarmd. De manuele gasbrander is met alle veiligheidsvoorzieningen en een Piezo-ontsteking uitgerust.
- De geïsoleerde opzettank heeft een afneembaar deksel met mangat, thermometer en een VOL-LEEG niveaumeter met vlotter.
- Voor de reiniging van de bindmiddelpomp en de bitumenslangen heeft het toestel een luchtdrukreinigingssysteem met kleine compressor en een oplosmiddelspoelsysteem ter beschikking.
- Bij de levering horen een 5m-lange sproeislang en een sproeilans om het bindmiddel aan te brengen.

**Technische gegevens:**

Omschrijving	SMA 500GM op aanhangwagen	SMA 500GM stationair
Artikel-Nr.	018M 0000	018M 0000
Dieselmotor	merk: Hatz 1B20 met electrostart	merk: Hatz 1B20 met electrostart
Motorvermogen	3,1 kW bij 3.000 1/min	3,1 kW bij 3.000 1/min
Aandrijving emulsiepomp	hydraulisch	hydraulisch
Max. debiet van de bindmiddelpomp ca.	16 l/min	16 l/min
Vermogen van propaangasverwarmingssyteem ca.	20 kW	20 kW
Propaan-gasfleshouder	voor een 11 kg propaan-gasfles	voor een 11 kg propaan-gasfles
Luchtdrukreinigingssysteem	electrische compressor met 20l drukvat	elektrische compressor met 20l drukvat
Lengte ca.	3.800 mm	2.200 mm
Breedte ca.	1.700 mm	1.200 mm
Hoogte ca.	1.600 mm	1.100 mm
Eigengewicht ca.	880 kg	450 kg
Toelaatbaar totaalgewicht	1.300 kg	—

Technische veranderingen onder voorbehoud!