

Infrarotheizgeräte



Zur schnellen und schonenden Erhitzung von Asphaltflächen und Nahtverbindungen

- In den Infrarotheizgeräten werden ausschließlich Ganzmetall-Kompaktstrahler aus Edelstahl eingebaut, die einzeln abschaltbar sind. Somit kann die Größe der Heizfläche variiert werden.
- Die Heizleistung ist über einen 11-Stufen-Gasregler zwischen 0,4 bis 1,5 bar einstellbar.
- Optional können die Geräte mit einer Temperaturregelung und einer AKKU-Stromversorgung ausgestattet werden. Die Oberflächentemperatur vom Asphalt wird angezeigt und in Abhängigkeit der eingestellten Temperatur geregelt.

Technische Details:

Bezeichnung	AHG 15/75	AHG 30/150	AHG 30/200
Artikel-Nr.	5115 0000	5117 0000	5118 0000
Rahmen	Ohne Flaschenplattform mit 4 verstellbaren Füßen	Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg mit Rädern	Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg mit Rädern
Heizfläche ca.	150 x 750 mm	300 x 1.500 mm	300 x 2.000 mm
Heizleistung max.	11 kW	40 kW	50 kW
Länge ca.	840 mm	2.150 mm	2.650 mm
Breite ca.	200 mm	860 mm	860 mm
Eigengewicht ca.	9 kg	95 kg	110 kg
Zubehör:			
Elektrische Temperaturregelung	nein	Artikel-Nr. 5090 9000	Artikel-Nr. 5090 9000
Stromversorgungseinheit	nein	Artikel-Nr. 5090 9100	Artikel-Nr. 5090 9100

Bezeichnung	AHG 90/100	AHG 120/125
Artikel-Nr.	5089 0000	5120 0000
Rahmen	Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg 2 Bockrollen 2 Lenkrollen	Gasflaschenhalter für 2 Gasflaschen 11kg 2 Bockrollen 2 Lenkrollen
Heizfläche ca.	900 x 1.000 mm	1.200 x 1.250 mm
Heizleistung max.	78 kW	126 kW
Länge ca.	1.350 mm	1.800 mm
Breite ca.	1.180 mm	1.740 mm
Eigengewicht ca.	141 kg	202 kg
Zubehör:		
Elektrische Temperaturregelung	Artikel-Nr. 5090 9000	Artikel-Nr. 5090 9000
Stromversorgungseinheit	Artikel-Nr. 5090 9100	Artikel-Nr. 5090 9100

Technische Änderungen vorbehalten!