

Infrarood branders



Voor een snelle en nauwkeurige opwarming van asfaltoppervlakken en naadverbindingen

- In de infrarood verwarmingstoestellen worden uitsluitend volmetalen-compactstralers uit roestvrij staal ingebouwd, die afzonderlijk instelbaar zijn. Op die manier kan de grootte van het verhitte oppervlakte aangepast worden.
- Het verwarmingsvermogen kan met een gasregelaar met 11 stappen tussen 0,4 tot 1,5 bar ingesteld worden.
- Optioneel kunnen de toestellen met een temperatuurregelaar en een AKKU-stroomvoorziening uitgerust worden.
De oppvlaktetemperatuur van het asfalt wordt aangeduid en afhankelijk van de ingestelde temperatuur geregeld.

Technische gegevens :

Omschrijving	AHG 15/75	AHG 30/150	AHG 30/200
Artikel-Nr.	018M 0000	018M 0007	018M 0000
Frame is uitgerust met	4 verstelbare voeten, geen gasfleshouder	gasfleshouder voor 2 gasflessen van 11kg, met wielen	gasfleshouder voor 2 gasflessen van 11kg, met wielen
Verwarmingsoppervlak ca.	150 x 750 mm	300 x 1.500 mm	300 x 2.000 mm
Verwarmingsvermogen max.	11 kW	40 kW	50 kW
Lengte ca.	840 mm	2.150 mm	2.650 mm
Breedte ca.	200 mm	860 mm	860 mm
Eigengewicht ca.	9 kg	95 kg	110 kg
Accessoires:			
Elektrische temperatuurregeling	neen	artikel-Nr. 5090 9000	artikel-Nr. 5090 9000
Stroomvoorziening	neen	artikel-Nr. 5090 9100	artikel-Nr. 5090 9100

Omschrijving	AHG 90/100	AHG 120/125
Artikel-Nr.	5089 0000	5120 0000
Frame is uitgerust met	gasfleshouder voor 2 gasflessen van 11kg 2 vaste wielen 2 zwenkwielen	gasfleshouder voor 2 gasflessen 11kg 2 vaste wielen 2 zwenkwielen
Verwarmingsoppervlak ca.	900 x 1.000 mm	1.200 x 1.250 mm
Verwarmingsvermogen max.	78 kW	126 kW
Lengte ca.	1.350 mm	1.800 mm
Breedte ca.	1.180 mm	1.740 mm
Eigengewicht ca.	141 kg	202 kg
Accessoires:		
Elektrische temperatuurregeling	artikel-Nr. 5090 9000	artikel-Nr. 5090 9000
Stroomvoorziening	artikel-Nr. 5090 9100	artikel-Nr. 5090 9100

Technische veranderingen onder voorbehoud!